

Sidreni vijci BSZ-SU ZL



- Šesterokutna glava s iskovanom podloškom
- Pocinani čelik
- S malim prihvatom ključa i proširenom podloškom predviđen za teško pristupna mjesta, kao za montažne šine

NOVO

Opis	Ref. br.	Uvrtna dubina h 1 ¹⁾				Uvrtna dubina h 2				Uvrtna dubina h 3				Duljina L mm	Promjer glave mm	Prihvat ključa	Pak. sadr. Kom.	Težina po pak. kg
		Debljina pričvrstnog elementa t _{ix} mm	Pr. pro- vrta Ø x dubina mm	Uvrtna dubina h _{nom} 1 mm	Seiz- mički C1	Debljina pričvrstnog elementa t _{ix} mm	Pr. pro- vrta Ø x dubina mm	Uvrtna dubina h _{nom} 2 mm	Seiz- mički C1	Debljina pričvrstnog elementa t _{ix} mm	Pr. pro- vrta Ø x dubina mm	Uvrtna dubina h _{nom} 3 mm	Seiz- mički C1 / C2					
BSZ-SU 6x40 ZL	58121201	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	15	SW 13	100	1,51
BSZ-SU 6x50 ZL	58121701	15	6x40	35	-	10	6x45	40	✓	-	-	-	-	50	15	SW 13	100	1,73
BSZ-SU 6x60 ZL	58122201	25	6x40	35	-	20	6x45	40	✓	5	6x60	55	✓ / -	60	15	SW 13	100	1,93
BSZ-SU 6x80 ZL	58123201	45	6x40	35	-	40	6x45	40	✓	25	6x60	55	✓ / -	80	15	SW 13	100	2,33
BSZ-SU 6x100 ZL	58124201	65	6x40	35	-	60	6x45	40	✓	45	6x60	55	✓ / -	100	15	SW 13	100	2,73
BSZ-SU 8x50 ZL	58131201	5	8x55	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	16	SW 13	50	1,58
BSZ-SU 8x60 ZL	58131701	15	8x55	45	-	5	8x65	55	-	-	-	-	-	60	16	SW 13	50	1,78
BSZ-SU 8x70 ZL	58132201	25	8x55	45	-	15	8x65	55	-	5	8x75	65	✓ / ✓	70	16	SW 13	50	1,97
BSZ-SU 8x80 ZL	58132701	35	8x55	45	-	25	8x65	55	-	15	8x75	65	✓ / ✓	80	16	SW 13	50	2,16
BSZ-SU 8x90 ZL	58133201	45	8x55	45	-	35	8x65	55	-	25	8x75	65	✓ / ✓	90	16	SW 13	50	2,35
BSZ-SU 8x100 ZL	58133701	55	8x55	45	-	45	8x65	55	-	35	8x75	65	✓ / ✓	100	16	SW 13	50	2,57
BSZ-SU 8x120 ZL	58134701	75	8x55	45	-	65	8x65	55	-	55	8x75	65	✓ / ✓	120	16	SW 13	50	2,95
BSZ-SU 8x140 ZL	58135701	95	8x55	45	-	85	8x65	55	-	75	8x75	65	✓ / ✓	140	16	SW 13	50	3,33
BSZ-SU 10x60 ZL	58141201	5	10x65	55	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	60	20	SW 15	50	2,82
BSZ-SU 10x70 ZL	58141701	15	10x65	55	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	70	20	SW 15	50	3,12
BSZ-SU 10x80 ZL	58142201	25	10x65	55	✓	5	10x85	75	-	-	-	-	-	80	20	SW 15	50	3,42
BSZ-SU 10x90 ZL	58142701	35	10x65	55	✓	15	10x85	75	-	5	10x95	85	✓ / ✓	90	20	SW 15	50	3,72
BSZ-SU 10x100 ZL	58143201	45	10x65	55	✓	25	10x85	75	-	15	10x95	85	✓ / ✓	100	20	SW 15	50	4,03
BSZ-SU 10x120 ZL	58144201	65	10x65	55	✓	45	10x85	75	-	35	10x95	85	✓ / ✓	120	20	SW 15	50	4,63
BSZ-SU 10x140 ZL	58145201	85	10x65	55	✓	65	10x85	75	-	55	10x95	85	✓ / ✓	140	20	SW 15	50	5,26
BSZ-SU 10x160 ZL	58146201	105	10x65	55	✓	85	10x85	75	-	75	10x95	85	✓ / ✓	160	20	SW 15	50	5,86
BSZ-SU 12x80 ZL	58151201	15	12x75	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	23,5	SW 17	25	2,32
BSZ-SU 12x110 ZL	58152701	45	12x75	65	-	25	12x95	85	-	10	12x110	100	✓ / ✓	110	23,5	SW 17	25	2,95
BSZ-SU 12x130 ZL	58153701	65	12x75	65	-	45	12x95	85	-	30	12x110	100	✓ / ✓	130	23,5	SW 17	25	3,40
BSZ-SU 12x150 ZL	58154701	85	12x75	65	-	65	12x95	85	-	50	12x110	100	✓ / ✓	150	23,5	SW 17	25	3,82
BSZ-SU 14x80 ZL	58161201	5	14x85	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	28	SW 21	25	3,38
BSZ-SU 14x110 ZL	58162701	35	14x85	75	-	10	14x110	100	-	-	-	-	-	110	28	SW 21	25	4,22
BSZ-SU 14x130 ZL	58163701	55	14x85	75	-	30	14x110	100	-	15	14x125	115	✓ / ✓	130	28	SW 21	25	4,82
BSZ-SU 14x150 ZL	58164701	75	14x85	75	-	50	14x110	100	-	35	14x125	115	✓ / ✓	150	28	SW 21	25	5,40

¹⁾Za dubinu sidrenja h_{nom} 1=35 mm; samo za višestruka sidrenja nenosivih sustava u betonskim podlogama i šupljim prednapregnutim betonskim blokovima

Sidreni vijci BSZ-SK



- Upuštena glava 90° s torx prihvatom
- Čelik, pocinčano
- Za sidrenje u ravnini s pričvrstnim elementom

Opis	Ref. br.	Uvrtna dubina h 1 ¹⁾				Uvrtna dubina h 2				Uvrtna dubina h 3				Duljina L mm	Promjer glave mm	Prihvat ključa	Pak. sadr. Kom.	Težina po pak. kg
		Debljina pričvrstnog elementa t _{ix} mm	Pr. pro- vrta Ø x dubina mm	Uvrtna dubina h _{nom} 1 mm	Seiz- mički C1	Debljina pričvrstnog elementa t _{ix} mm	Pr. pro- vrta Ø x dubina mm	Uvrtna dubina h _{nom} 2 mm	Seiz- mički C1	Debljina pričvrstnog elementa t _{ix} mm	Pr. pro- vrta Ø x dubina mm	Uvrtna dubina h _{nom} 3 mm	Seiz- mički C1 / C2					
BSZ-SK 5x40	58311001	5	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	12	T 25	100	0,78
BSZ-SK 5x50	58311501	15	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	12	T 25	100	0,94
BSZ-SK 5x60	58312001	25	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	12	T 25	100	1,08
BSZ-SK 6x40	58321001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	13	T 30	100	0,99
BSZ-SK 6x50	58321501	15	6x40	35	-	10	6x45	40	✓	-	-	-	-	50	13	T 30	100	1,20
BSZ-SK 6x60	58322001	25	6x40	35	-	20	6x45	40	✓	5	6x60	55	✓ / -	60	13	T 30	100	1,41
BSZ-SK 6x80	58323001	45	6x40	35	-	40	6x45	40	✓	25	6x60	55	✓ / -	80	13	T 30	100	1,85
BSZ-SK 6x100	58324001	65	6x40	35	-	60	6x45	40	✓	45	6x60	55	✓ / -	100	13	T 30	100	2,27
BSZ-SK 6x120	58325001	85	6x40	35	-	80	6x45	40	✓	65	6x60	55	✓ / -	120	13	T 30	100	2,69
BSZ-SK 6x140	58326001	105	6x40	35	-	100	6x45	40	✓	85	6x60	55	✓ / -	140	13	T 30	100	3,11
BSZ-SK 8x80	58332501	35	8x55	45	-	25	8x65	55	-	15	8x75	65	✓ / ✓	80	19,5	T 40	50	1,95
BSZ-SK 10x90	58342501	35	10x65	55	✓	15	10x85	75	-	5	10x95	85	✓ / ✓	90	21,5	T 50	50	3,10
BSZ-SK 10x100	58343001	45	10x65	55	✓	25	10x85	75	-	15	10x95	85	✓ / ✓	100	21,5	T 50	50	3,40

¹⁾Za dubinu sidrenja h_{nom} 1=35 mm; samo za višestruka sidrenja nenosivih sustava u betonskim podlogama i šupljim prednapregnutim betonskim blokovima