Udarna tipla E A4 / ES A4 / E HCR

Nehrđajuči čelik/nehrđajuči čelik, 1.4529 HCR



Udarna tipla E A4



Udarna tipla ES A4


Raspon opterećenja: 1,2 kN-30,4 kN Raspon kvalitete betona: C20/25-C50/60

Opis

Udarno sidro E/ES A4/E HCR je jednostruki tip sidara za nenapuknuti beton kao i za višestruko učvršćivanje nenosivih sustava u napuknutom i nenapuknutom betonu. Sidro E/ES A4/E HCR se montira prije pričvrsnog elementa u podlogu. Sidro se aktivira pomoću ručnog ili strojnog alata za montažu, i pouzdano se širi u provrtu. Korištenje uz strojni alat za sidra (ASW) za serijske instalacije. Korištenje alata za sidra ostvalja vidljivu oznaku na sidru, koja potvrđuje ispravnu instalaciju.

Prednosti

- Odobreno za višestruka sidrenja u napuknutom i nenapuknutom betonu
- Odobreno za jednostruko sidrenje u nenapuknutom betonu
- S pripadajućin svrdlom i alatom, brza i jednostavna montaža
- Jednostavna optička provjera ispravne montaže



















- Mogučnost montaže s komercijalno dostupnim metričkim vijcima i navojnim šipkama
- FM odobrenje za ugradnju sprinkler sustava (M10-M20)
- Prikladno za uporabu s instalacijama za sprinkler sustave prema zahtjevu VDS,
- -Ispitivanje zaštite od požara na betonu C20/25 do C50/60

Primjena

Sidrenje u području grijanja, sanitarija i ventilacije na otvorenom.

Udarna tipla E A4







| Opis | Ref. br. | Pr. provrta Ø x dubina mm | Navoj Ø x dužina mm | Pak. sadr. Kom. | Težina po paketu kg |
|-----------------------------|----------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| E M 5 x 25 A4 ²⁾ | 05000501 | 8 x 25 | M5 x 10 | 100 | 0,75 |
| E M 6 x 30 A4 | 05005501 | 8 x 30 | M6 x 13 | 100 | 0,83 |
| E M 8 x 30 A4 | 05100501 | 10 x 30 | M8 x 13 | 100 | 1,16 |
| E M 8 x 40 A4 | 05105501 | 10 x 40 | M8 x 20 | 100 | 1,49 |
| E M 10 x 40 A4 | 05200501 | 12 x 40 | M10 x 15 | 50 | 1,08 |
| E M 12 x 50 A4 | 05300501 | 15 x 50 | M12 x 18 | 50 | 2,19 |
| E M 16 x 65 A4 | 05500501 | 20 x 65 | M16 x 23 | 25 | 2,57 |
| E M 20 x 80 A4 | 05600501 | 25 x 80 | M20 x 34 | 25 | 4,63 |

Udarna tipla ES A4



🔶 Nehrđajuči čelik A4, odobreno za beton

→ S prstenom za instalaciju u provrtima bez dna

| Opis | Opis | Pr. provrta Ø x dubina mm | Navoj Ø x dužina mm | Pak. sadr. Kom. | Težina po paketu kg |
|-----------------|----------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| ES M 8x 30 A4 | 05150501 | 10 x 30 | M8 x 13 | 100 | 1,15 |
| ES M 10 x 40 A4 | 05250501 | 12 x 40 | M10 x 15 | 50 | 1,10 |
| ES M 12 x 50 A4 | 05350501 | 15 x 50 | M12 x 18 | 50 | 2,15 |

¹⁾Samo za višestruka sidrenja nenosivih sustava.



²⁾Nije dio odobrenja. HCR na zahtjev. Obloženi vijak vidi stranicu 32-33.