

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DoP)

u skladu s Uredbom o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011

DoP Br. 22/0613(2303) – hr

1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda: **CELO čavli XHA za korištenje s plinskim zabijačem CELO FORCE ONE za pričvršćivanje CELO pribora ABT, UT, TBB, WSC, WDC, FP, FPD, TBBL, PFT, DFT, AAT, ATR, CHS, ATV.**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje proizvoda sukladno zahtjevima članka 11(4):

ETA-22/0613 [od 03.03.2023], dodatak A1, A2, A3, A4, A5, A6 i B4
Serijski broj: vidjeti pakiranje proizvoda

3. Namjena ili namjene građevnog proizvoda, u skladu s važećom usklađenom tehničkom specifikacijom, kao što predviđa proizvođač:

Generički tip	Čavli za korištenje s plinskim zabijačem za pričvršćivanje spojnice za kabele i cijevi
Za upotrebu u	Puknuti i nepuknuti beton C20/25 do C50/60 prema EN 206-1. Suhi unutarnji uvjeti.
Opcija / Kategorija	Vrsta pričvršćivača 3.
Opterećenje	Statička ili kvazistatička opterećenja
Materijal	Čavli: <u>Ojačani ugljični čelik</u> Uključene veličine: XHA22, XHA27, XHA32 and XHA38 Pribor / Pričvršćivači: <u>PA6:</u> ABT, TBB, WSC, WDC i TBBL <u>HDPE:</u> UT, FP i FPD <u>Čelik:</u> PFT, DFT, AAT, ATR, ATV i CHS
Raspon temperature <i>ako je primjenljivo</i>	Pribor / Pričvršćivači od plastike: - max. dugotrajna temperatura +24°C, max. kratkotrajna temperatura +40°C. - Poliamid min. dugotrajna temperatura -20°C - Polietilen min. dugotrajna temperatura 0°C - Pribor / Pričvršćivači od čelika: - između -40°C do +80°C

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača sukladno zahtjevima članka 11(5):

CELO Fijaciones S.L
C/Rosselló, 7
08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain.

5. Ako je primjenljivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika odgovornog za zadatke iz članka 12 stavak 2: --
6. Sustav ili sustavi za ocjenjivanje i provjeru postojanosti svojstava građevinskih proizvoda kako je navedeno u prilogu V: **2+**
7. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička procjena:

ETA-Danmark A/S, Copenhagen

je izdao sljedeće:

ETA-22/0613 [from 03.03.2023]

na temelju

EAD 330083-02-0601, March 2018

Prijavljeno tijelo **MPA- Stuttgart 0672** izvršilo je prema **sustavu 2+**:

- početni pregled tvornice i kontrolu tvorničke proizvodnje,
- kontinuirani nadzor, procjena i odobravanje kontrole tvorničke proizvodnje

9. Navedena svojstva:


Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Maksimalna radna opterećenja u nepuknutom i puknutom betonu	ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Dodatak C1 – C6	EAD 330083-02-0601, Ožujak 2018
Prihvatljive praznine (broj grešaka jedna do druge) za lokalne greške	ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Dodatak C1 – C6	
Prihvatljive praznine (broj grešaka jedna do druge) za granično stanje upotrebljivosti	ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Dodatak C1 – C6	
Izdržljivost	ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Dodatak B	
Reakcija na požar pričvrstnih elemenata i pribora od metala	Razred A1	
Reakcija na požar pribora od poliamida ili HDPE	Nije utvrđen učinak	
Otpornost na požar	Nije utvrđen učinak	

Ako je korištena posebna tehnička dokumentacija u skladu s člankom 37. ili 38., zahtjevi koje proizvod ispunjava.: --

10. Svojstvo proizvoda u točkama 1. i 2. u skladu je s navedenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:



Angel Copete
Corporate Category Manager

Castellar del Vallès, 27.04.2023.



